



MSH-115

Best.-Nr.: 0101840

PRODUKTINGFOS

Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung ermöglicht!

Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω

- High-End-Technik passend zur SPH-... Serie
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap
- Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Top-Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis
- Große Breitbandigkeit
- Hi-Fi für höchste Ansprüche

TECHNISCHE DATEN

MSH-115

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	fx-10000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	85 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	300/5000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,8 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	4,5 g
Mechanische Güte (Qms)	1,98
Elektrische Güte (Qes)	0,55
Gesamtgüte (Qts)	0,43
Äquivalentvolumen (Vas)	4 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,3 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,80 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 1,5$ mm
Eff. Membranfläche (Sd)	55 cm ²
Magnetgewicht	230 g
Magnetdurchmesser	Ø 72 mm
Einbauöffnung	Ø 101 mm
Einbautiefe	54 mm
Abmessungen	115 x 115 x 55 mm
Breite	115 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	55 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,56 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,125 x 0,065 x 0,145 m
Bruttogewicht	0,605 kg
Nettogewicht	0,56 kg