

Produktdetailseite



SP-304PA

Best.-Nr.: 10.3950

PA- und Power-Tieftöner, 350 W_{MAX}, 175 W_{RMS}, 8 Ω (SP-300PA) und 4 Ω (SP-304PA)

- Für den Tiefton- und Tiefmitteltonbereich in mittelgroßen Systemen.



Technische Daten

Impedanz (Z)	4 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	40 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Maximale Belastbarkeit	350 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	175 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	93 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,3 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	63 g
Mechanische Güte (Qms)	3,87
Elektrische Güte (Qes)	0,6
Gesamtgüte (Qts)	0,52
Äquivalentvolumen (Vas)	117 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,39 Tm



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Schwingspulenind. (Le)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	39 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (XMAX)	±3,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	514 cm ²
Magnetgewicht	850 g
Gewicht	3 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.