


Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- Progress MS W90
- Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter
- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- **Gewinde:** M12x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 6.5 mm
- **Schlüsselweite:** 15 mm
- **Masswert H:** 30 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm
- **Masswert A:** 11 mm
- **Masswert B:** 32 mm

Art.-Nr.: 5215.12

- **E-No.:** 121 521 308
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzeln-Nettogewicht:** 27,380 G
- **Einzeln-Volumen:** 0,018 L
- **EAN:** 7611614133089
- **ETIM40:** EC000441

